



elka esb Plus

De raad voor gezond bouwen



- Lage VOC*-emissies door het gebruik van sparrenhout
- Lage formaldehyde-emissies (0,03 ppm) 70% van de Europese norm
- Geen afvalhout gebruikt, duurzaam hout uit de regio (<150 km) met PEFC-certificaat
- Geschikt voor constructies die vatbaar zijn voor wateroverlast, grotendeels diffusieopen materiaal
- Grondoppervlak
- Goede technische en statische waarden (beide legrichtingen hetzelfde)

*VOC (Volatile Organic Compounds) verwijst naar de groep vluchtige organische stoffen.



elka vita

3-laags natuurlijk houten paneel



- Een breed scala aan toepassingen in het interieur en dakafwerking en meubelbouw
- Lage VOC-emissies door het gebruik van sparrenhout
- Lage formaldehyde-emissies (0,03 ppm) 70% van de Europese norm
- Goede technische en statische waarden (volgens DIN EN 12369 Deel 1/DIN 20000-1) (volgens DIN EN 13986 of EN 312)
- Natuurlijk en geschuurd oppervlak met unieke houtkenmerken
- Gemakkelijk te leggen met tand en groef

elka-Holzwerke GmbH
54497 Morbach · Hochwaldstraße 44 · Duitsland
Tel.: +49 (0) 65 33 / 9 56-0
Fax: +49 (0) 65 33 / 9 56-2 20
Email: info@elka-holzwerke.de
www.elka-holzwerke.eu

